

DRAFTMAX BASIC

UTSUGSBORD

DraftMax Basic är ett arbetsbord som används för utsug och filtrering vid svets- och slipapplikationer. DraftMax Basic består av arbetsgaller, trestegs förfiltrering för optimal gnistfångning och två utbytbara filterpatroner. Under både förfilter och filterpatroner finns det utdragbara stoftlådor. En manometer på kontrollpanelen indikerar när filterbyte krävs.

Vid svets- och slipapplikationer bör DraftMax Basic kompletteras med en bakre utsugspanel för optimal fördelning av utsugskapaciteten (ca. 80% bakåt, 20% neråt). Utsugsbordet kan, beroende på applikation, utrustas med anpassade arbetsgaller. Arbetshöjden på utsugsbordet kan justeras. Filterbyte och service utförs enkelt framifrån.



Bilden visar utsugsbord med utsugspanel och sidoplåtar.

APPLIKATIONER

DraftMax Basic kan användas vid följande applikationer:

- MIG-MAG/GMAW-svetsning¹⁾
- TIG-svetsning¹⁾
- rörtråds-svetsning¹⁾
- pinn/MMAW-svetsning¹⁾
- slipning¹⁾
- skärning (max. 50 A)¹⁾



¹⁾ Under förutsättning att utsugsbordet är försett med korrekta tillbehör (se Tillval/tillbehör)

Använd **inte** DraftMax Basic vid följande applikationer eller omständigheter:

- bågsgränning
- aluminiumlaserskärning
- oljedimma
- tung oljedimma i svetsröken
- utsug av aggressiv rök eller gas (ex. från syror, lut och lödpasta innehållande litium)
- utsug av heta gaser (mer än 45°C kontinuerligt)
- slipning av aluminium eller magnesium
- termisk sprutning
- utsug av cement, sågspån, trämjöl, etc.
- utsug av cigaretter, cigarrer, oljedränkta silkespapper och andra brinnande föremål, objekt och syror
- explosiva miljöer eller explosiva substanser/gaser






TEKNISKA DATA

■ Dimensioner och egenskaper	
Dimensioner (L x B x H)	1380 x 1005 x 920 mm
Dimensioner arbetsgaller (L x B)	1366 x 750 mm
Höjjustering	920 - 970 mm
Material:	<ul style="list-style-type: none"> • hus • arbetsgaller
Färg:	<ul style="list-style-type: none"> • svart RAL 9005 • gul RAL 1004
Vikt (netto)	245 kg (540 lbs)
Anslutningskabel kraft	2 m
Kontakt	ingår ej
Motorkonstruktion	IEC B3
Max. belastning	<ul style="list-style-type: none"> • 200 kg (440 lbs) • 150 kg (330 lbs)





■ Filter									
Material filterpatroner	cellulosa/polyester fiber								
Form	oval								
Antal veck	300								
Filteryta	2 x 26 m ²								
Veckhöjd	75 mm								
Avstånd mellan veck	4 mm								
Ytvikt	90 g/m ²								
Effektivitet	>99,9%								
Filterklass	M enligt DIN EN 60335-2-69 <ul style="list-style-type: none"> • vid partikelstorlek 0,3-5 µm • vid filtreringshastighet 0,056 m/s 								
Behandling	SurfacePlus förbehandling (syntetiskt amorft kvarts) (4,6 g/m ²)								
■ Prestanda									
Fläkttyp	radial								
Luftvolym:	<ul style="list-style-type: none"> • 50Hz • 60Hz 								
Ljudnivå (i enlighet med ISO 3746):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>50Hz:</th> <th>60Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• utan tillval</td> <td>• 78 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>• med ljuddämpare</td> <td>• 74 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>• med ljuddämpare + HEPA kit</td> <td>• 71 dB(A)</td> </tr> </tbody> </table>	50Hz:	60Hz	• utan tillval	• 78 dB(A)	• med ljuddämpare	• 74 dB(A)	• med ljuddämpare + HEPA kit	• 71 dB(A)
50Hz:	60Hz								
• utan tillval	• 78 dB(A)								
• med ljuddämpare	• 74 dB(A)								
• med ljuddämpare + HEPA kit	• 71 dB(A)								
Effektförbrukning:	<ul style="list-style-type: none"> • 50Hz • 60Hz 								
Anslutningsspänning	<ul style="list-style-type: none"> • 400V/3~/50Hz • 480V/3~/60Hz • 600V/3~/60Hz 								
Kapslingsklass	IP 66 (endast elektronik)								
Märkström	4,4 A								
Säkring:	<ul style="list-style-type: none"> • transformator • 24V system 								
Anslutning kraft	3~/4-polig (3 fas, 1 jord)								

■ Omgivande förutsättningar	
Arbets temperatur:	<ul style="list-style-type: none"> • Min. 5°C (41°F) • Nom. 20°C (68°F) • Max. 40°C (104°F)
Max. relativ fuktighet	80%
Användning utomhus	nej
Lagring/transport	<ul style="list-style-type: none"> • 5-40°C • relativ fuktighet max. 80%
■ Tillval/tillbehör	
Bakre panel	rekommenderas vid slipapplikationer
Bakre utsugspanel	obligatorisk vid svetsapplikationer
Sidopåtar	
HEPA kit	rekommenderas vid svetsning i rostfritt med återcirkulation
Ljuddämpare/Utlopp	rekommenderat tillval
Utloppsfläns	
Arbetsbelysning	
Fäste för skruvstöd	
Hjulsats	
Lock till stoflåda	rekommenderas vid svetsning i rostfritt
■ Leverans	
Utsugsbord utan arbetsgaller - Arbetsgaller (tvådelad) - Täckplåt med 8 st M6-bultar - Nycklar till dörrar 6 mm - Nycklar till dörrar 8 mm	
■ Beställingsinformation	
Artikelnummer:	<ul style="list-style-type: none"> • 400V/3~/50Hz 7214700000 • 480V/3~/60Hz 7215200000 • 600V/3~/60Hz 7215800000
Antal/paket	1
■ Leveransspecifikationen	
Bruttovikt (inkl. pall)	260 kg
Paketdimension	1505 x 1020 x 1150 mm
Max. antal/pall	1 (staplad: max. 2 pallar)
Tariffkod	8421.39.2090
Ursprungsland	Nederländerna

GODKÄNNANDEN/CERTIFIKAT

	
	DraftMax Basic + HEPA kit: IFA-W3-certifierat enligt EN 15012-1 (endast 50Hz-utförande)
	ref. UL-508A (endast 60Hz-utförande)

KÄNNETECKEN

Underhåll utförs från framsidan	
Trevägs gnistskydd: <ul style="list-style-type: none"> • steg 1: gnistfångare under arbetsytan • steg 2: gnistfälla av labyrinthtyp • steg 3: gnistfångare i filterhuset 	
Maximal filteryta	
Enkelt handhavande	

Produkttyp

DraftMax Basic

Art. Nr.

se beställningsinformation

Produktkategori

Utsugsbord utan arbetsgaller

Utgåva

020312/E

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com.