

## FLEX-2

### FLEXIBEL UTSUGSARM

Flex-2 är en väggmonterad flexibel utsugsarm med en roterbar huv - *RotaHood*. Inbyggt i huv finns spjällventil som kan vara helt öppen, delvis öppen eller fullständigt stängd för att kontrollera luftflödet vid öppning av huv. Armen har en punktutsugsskärm som leder in luften i huv.

Armen är försedd med det avancerade *EasyLift*-friktionssystemet för ultralätt, användarvänlig positionering av armen. Flex-2 är endast lämplig för stationära svetsröksugssystem.



#### APPLIKATIONER

Flex-2 är avsedd att användas för följande applikationer:

- MIG-MAG/GMAW-svetsning
- TIG-svetsning
- rörtråds-svetsning
- pinn/MMAW-svetsning



Använd **inte** Flex-2 för följande applikationer eller under följande omständigheter:

- bågskäring
- aluminiumlaserskäring
- utsug av aggressiv rök och gaser (t.ex. från syror, baser, lodpasta som innehåller litium)
- utsug av heta gaser (mer än 45 °C kontinuerligt)
- slipning av aluminium och magnesium
- termisk sprutning
- utsug av cement-, såg-, trästoff m.m.
- suga upp cigaretter, cigarrer, oljiga trasor eller brinnande partiklar, föremål och syror
- explosiva miljöer eller explosiva ämnen/gaser



#### TEKNISKA DATA

##### ■ Dimensioner och egenskaper

Armlängd	2 m (6.5 ft)
Diameter	203 mm (8 in.)
Material:	
• rör och huv	• polypropylen-co-polymer med UV-stabilisering
• slangar	• glasfiberförstärkt PVC med metallfjädrar
• hals	• ABS
• handtag, kant och galler	• nylon, glasfiberarmerad
Max. temperatur (kontinuerligt):	
• rör och huv	• 80°C (176°F)
• slangar	• 80°C (176°F)
• hals	• 80°C (176°F)
• handtag, kant och galler	• 95°C (203°F)
Färg:	
• rör och huv	• gul RAL 1028
• slangar	• grå RAL 7024
Vikt (netto)	15 kg (33 lbs)
<b>■ Prestanda</b>	
Luftflöde	max. 1600 m <sup>3</sup> /h (942 CFM)

##### ■ Omgivande förutsättningar

Arbetstemperatur:	
• min.	• 5°C (41°F)
• nom.	• 20°C (68°F)
• max.	• 45°C (113°F)
Max. relativ fuktighet	80%
Användning utomhus	ingen
Lagring	• 5-45°C (41-113°F) • relativ fuktighet max. 80%

##### ■ Produktkombinationer

TNB	väggfäste
TNB + FAN-14	väggfäste + fläkt
TNB + FAN-28	väggfäste + fläkt

##### ■ Tillgängliga alternativ

WL	arbetsbelysning
WL+AST	arbetsbelysning + automatisk start/stopp

##### ■ Leverans

Utsugsarm - Huv - Vridbart gångjärn (fläns, krage, fjäder)  
- Slang 50 cm - Slang 165 cm - Bussning (3) - Anslutningsfläns - Metalldelar

##### ■ Beställningsinformation

Artikelnummer	7925270090
Antal/paket	1

##### ■ Leveransspecifikation

Bruttovikt	20,5 kg (45 lbs)
Paketdimension	160 x 30 x 45 cm (63 x 11.8 x 17.7 in.)
Max. antal/pall	6
Tariffkod	8421.9900.99
Ursprungsland	Nederländerna


■ Godkännanden/certifikat



Direktiv 2011/65/EC (RoHS)  
giltigt från 8 juni 2011

**KÄNNETECKEN**


EasyLift balanssystem




RotaHood 360° vridbar huv




**RÄCKVIDD**



**TRYCKFALL**



**MONTERING MÄTNINGAR**



Flex-2 + TNB + FAN-14/28

Produkttyp **Flex-2**  
Art. Nr. 7925270090  
Produktkategori Utsugsarmar/-slangar  
Utgåva 160513/B

Senast versionen finns alltid på [www.plymovent.com](http://www.plymovent.com)