

BALANSBLOCK-200 & 300 SERIE

BALANSBLOCK

Balansblock-200 & 300 serie används för att hålla avgasutsugslangen ovanför marken, vilket minimerar risken för skador på slangarna och omgivningen. Det möjliggör även enkel användning av avgasutsugssystem.

Den integrerade säkerhetsvajern ska fästas på systemets vagn eller monteringsanordning som extra säkerhetsfunktion. BRL-modeller innehåller en spärr.

APPLIKATIONER

Balansblock-200 & 300 serie är avsedd att användas för följande applikationer:

- Evakuerar hälsofarliga fordonsavgaser från fordon via avgasmunstycke applicerat mot avgasrör för följande marknads segment: fordonsverkstad, brandstation/ambulansstation samt militära anläggningar.

TEKNISK DATA

■ Dimensioner och egenskaper	
Material	• hölje • förstärkt glasfiber (PA) • vajer • stål
Fjäderkraft	beror på modell se övriga specifikationer
Vajerlängd	max. 3,5 m)
Max. vinkel från lodlinjen	45°
■ Omgivande förutsättningar	
Arbetstemperatur:	• min. • nom. • max. • -10°C • 20°C • 60°C
Max. relativ luftfuktighet	80%
Användning utomhus	nej
Lagring	• -5°C till +40°C • relativ luftfuktighet max. 80%
■ Användningsområde	
Plymovent STR, SBT och VSRX bansystem och drops	
■ Leverans	
Balansblocket levereras som en komplett produkt som inkluderar säkerhetsvajer och säkerhetskrokar.	
■ Order information	
Artikel nr.	se övriga specifikationer
Antal/paket	1
■ Leveransspecifikation	
Bruttovikt	2,2 kg
Paket dimensioner	100 x 175 x 225 mm
Tariffkod	84213925



EGENSKAPER & FÖRDELAR

Säkerhetsvajer	
Karbinhake	

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Beskrivning	Art. nr.	Vajer längd	Fjäder kraft	Vikt
Balansblock BR-200/8-17	0000100363	2 m	8-17 kg	2 kg
Balansblock BR-300/7-14	0000100364	3 m	7-14 kg	2 kg
Balansblock BR-350/5-14	0000104951	3,5 m	5-14 kg	2 kg
Balansblock BRL-300/7-17 (med spärr)	0000100366	3 m	7-17 kg	2 kg
Balansblock BRL-350/5-14 (med spärr)	0000100367	3,5 m	5-14 kg	2 kg

Produkt typ

Balansblock-200 & 300 serie se

Artikel. nr.

se övriga specifikationer

Produktkategori

Balansblock

Version

051118/0

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com